

NSG-200/V35

NSG-200/V35-C



NSG-200/V35 и NSG-200/V35-C — модемы SDSL с фиксированной конфигурацией, предназначенные для работы на физических медных линиях. Устройства различаются форматом передаваемых данных:

- Модификация NSG-200/V35 использует структурированный поток и совместима с некоторыми моделями DSLAM сторонних производителей.
- Модификация NSG-200/V35 использует неструктурированный поток и совместима с интерфейсными модулями NSG IM-SDSL при работе на скоростях 192 Кбит/с и выше.

Оба типа устройств могут также использоваться попарно в соединениях "точка-точка".

Устройства поставляются в компактных металлических корпусах шириной в половину 19" стойки и комплектуются кабелем-переходником V.35 с разъемом M34f для подключения к аппаратуре DTE. Питание устройств осуществляется от внешнего адаптера.

Основные характеристики:

- 1 порт SDSL, разъем RJ-45
- 1 порт V.35, разъем DB-25f
- Консольный порт RS-232, разъем DB-9f
- Линейный код 2B1Q

Скорость и дальность соединения:

	NSG-200/V35	NSG-200/V35-C
Скорость передачи данных, Кбит/с	а) 64 б) 128...2304 с шагом 64	а) 64, 128 б) 192...2304 с шагом 64 в) 2320
Скорость в линии, Кбит/с	а) 144 б) 144...2320 с шагом 64	а) 144 б) 192...2304 с шагом 64 в) 2320
Дальность, км: по проводу 0,5 мм по проводу 0,4 мм		7,2...3,2 6,0...2,7

Сертификация

