

NX–300/8A

Сервер асинхронного доступа



NX–300/8A — 8-портовый сервер асинхронного доступа, предназначенный для обслуживания модемных пулов и предоставления услуг доступа в Интернет и корпоративные сети на основе IP. Устройство поддерживает все функциональные возможности, реализованные в программном обеспечении NSG, включая IP-маршрутизацию, коммутацию X.25 и Frame Relay, а также мультипротокольную инкапсуляцию и фирменные технологии NSG.

Устройство обеспечивает аутентификацию и авторизацию пользователей как по локальному списку, так и с помощью внешних серверов RADIUS и TACACS+. В ходе установления PPP-соединения возможна также аутентификация на основе протоколов PAP и CHAP и согласование многочисленных параметров соединения (сжатие, тайм-ауты, IP-адрес клиента и др.). Как и другие маршрутизаторы NSG, оно обеспечивает ряд дополнительных сервисов, включая NAT, фильтрацию пакетов, статистику по IP-интерфейсам и по IP-адресам.

Конфигурация каждого из портов может быть задана как статически (в режиме PPP либо PAD), так и динамически для каждого очередного сеанса по результатам аутентификации пользователя. Таким образом, пользователи могут быть разбиты на две категории: одним предоставляется доступ на основе PPP к услугам Интернет или корпоративной интрасети, другим — услуги X.25. Как частный случай, трафик второй категории пользователей может быть прозрачно проклучен (без участия пользователя) на сервер некоторого архаичного приложения, лежащего за пределами стека TCP/IP и ориентированного на работу через последовательные порты или, в лучшем случае, поверх Telnet. Типичными примерами являются службы UUCP, FIDO, BBS или унаследованные корпоративные приложения.

В технологических системах NX–300/8A может применяться как контроллер для массового управления разнообразной аппаратурой с последовательными интерфейсами RS–232. В сетях IP эта процедура осуществляется при помощи встроенного сервера Telnet; в сетях X.25 управление производится с удаленного терминала или хоста; наконец, восемь асинхронных потоков могут быть просто мультиплексированы в один высокоскоростной канал Frame Relay и восстановлены на удаленном узле управления, эмулируя, таким образом, восемь прямых каналов связи непосредственно между управляющими станциями и управляемыми объектами.

Устройство оснащено восемью асинхронными интерфейсами RS–232 (с общим разъемом DBH–62f), портом Ethernet и двумя разъемами расширения Тип 1. Возможно изготовление заказных модификаций (со специальными источниками питания, нестандартным сочетанием разъемов Тип 1/Тип 2, и т.п.).

Аппаратные характеристики

- CPU Motorola MC68EN360 33 MHz
- DRAM 8 МБ
- EEPROM (Flash) 512 КБ
- 8 асинхронных портов RS–232, общий разъем DBH–62f
- 1 порт Ethernet 10Base–T, разъем RJ–45
- Консольный порт, разъем RJ–45
- 2 разъема расширения Тип 1
- Поддерживаемые интерфейсные модули Тип 1:
 - DTE/DCE: IM–V24, IM–V35, IM–485, IM–530, IM–X21
 - PDH: IM–703
 - специальные: IM–DIO (макс. 1 шт.), IM–C1И
- Аппаратный сторожевой таймер
- Светодиодные индикаторы состояния и активности портов

Физические характеристики

- Габариты: 224,2×198,9×72,4 мм (ш×г×в)
- Масса (без сменных интерфейсных модулей): 1,3 кг
- Электропитание: ~220 В ±20%, макс. 180 мА
—36...75 В, макс. 300 мА (опционально)
- Условия эксплуатации: температура +5...+50°C
относительная влажность 10–85%

Сертификация



Программные возможности маршрутизаторов NSG

Серии NPS-7e, NSG-500, NX-300, NSG-800 Базовое программное обеспечение NSG (v8.2.2)

Стек TCP/IP

- Маршрутизация: IPv1, статическая
- Протоколы канального уровня: Ethernet, Cisco-HDLC, PPP, SLIP, PPP-over-Ethernet
- NAT (включая поддержку виртуальных серверов и нескольких внешних адресов)
- Фильтрация и статическая коммутация пакетов IP
- Поддержка вторичных IP-адресов (IP aliases) на одном интерфейсе
- Strict ARP и ARP проху
- Входящие и исходящие соединения по коммутируемым линиям
- Установление исходящих соединений по требованию
- Автоматическое установление резервного соединения по коммутируемой линии (для портов Frame Relay, Cisco-HDLC, PPP, Fast Ethernet)
- Telnet (сервер и клиент)
- DNS (клиент, передача адресов DNS клиентам PPP)
- BOOTP/DHCP relay
- SNTP (клиент)

Стек X.25

- X.25 (PVC и SVC)
- Логические типы: DTE, DCE
- Маршрутизация вызовов X.25: фиксированная, по адресу источника, по адресу назначения, по полю данных
- Автоматическая ремаршрутизация вызовов X.25
- Фильтрация вызовов X.25
- Преобразование сетевых адресов
- PAD (с аппаратным управлением и без него)
- Входящие и исходящие соединения по коммутируемым линиям
- Передача пакетного трафика X.25 по асинхронной линии (Anti-PAD, proprietary)
- Многоканальный асинхронный порт* (Multi-PAD, proprietary)
- X.25-over-X.25 (XoX, proprietary)
- Сжатие трафика X.25 (proprietary, BSD compression)

Мультипротокольные возможности

- IP-over-Frame Relay
- IP-over-X.25
- PPP-over-Ethernet (сервер)
- Прозрачная передача асинхронного PPP через X.25
- X.25-over-TCP/IP (XOT)
- X.25-over-Frame Relay (Annex_G)
- X.25-over-Ethernet (XoE, proprietary)
- Frame Relay-over-Ethernet* (FRoE, proprietary)
- Шлюз X.25 — Frame Relay (proprietary)
- Шлюз Telnet — PAD
- Шлюз Telnet — Async (Reverse Telnet)
- Шлюз Telnet — Frame Relay
- Мультиплексирование неструктурированных асинхронных и синхронных потоков во Frame Relay
- Динамическая конфигурация портов PAD/PPP по результатам авторизации пользователя

Стек Frame Relay

- Frame Relay PVC
- Управляющие протоколы: Annex_A, Annex_D, LMI
- Механизмы QoS: CIR, BC, BE
- Логические типы: DTE, DCE, NNI
- Инкапсуляция IP: IETF, Cisco
- MultiLink Frame Relay (proprietary)

Аутентификация, авторизация и статистика

- Локальная аутентификация и авторизация пользователя (сервер)
- Сценарии аутентификации на удаленном сервере (клиент)
- PAP, CHAP (клиент и сервер)
- RADIUS, TACACS+ (клиент)
- Локальная статистика по IP-адресам, протоколам и портам TCP/UDP
- Локальная статистика по IP-интерфейсам, портам X.25, PAD и физическим портам
- Вывод статистики X.25 в формате Vanguard

Средства диагностики и тестирования

- IP: ping, traceroute
- X.25: Traffic Generator, Echo Port*
- Программный кольцевой тест (loopback) на канальном уровне для синхронных портов
- Аппаратный кольцевой тест на физическом уровне и BER-тест для отдельных типов физических интерфейсов
- Трассировка физических портов
- Отладчик маршрутов X.25
- Светодиодная индикация состояния и активности портов и протоколов

Средства управления и мониторинга

- Консоль
- Telnet
- Удаленно по сети X.25
- Удаленно по сети Frame Relay
- SNMP v1, MIB II
- Web (только NSG-800)
- Автоматическая идентификация и настройка отдельных типов физических интерфейсов
- Замена программного обеспечения по TFTP или Xmodem
- Резервирование и восстановление конфигурации

Технологические решения и системы

- Управление технологическим оборудованием с асинхронными интерфейсами (RS-232, RS-485) по сетям IP, X.25, Frame Relay
- Трансляция сигналов асинхронного интерфейса
- Управление объектами с дискретным вводом-выводом (в т.ч. удаленное при помощи X.25, Telnet, SNMP)
- Управление технологической аппаратурой посредством выделенного канала E1 в топологии "цепочка"
- Специализированные протоколы и интерфейсы (по заказу)